

# FEUTRE DE PROTECTION DES LINERS COVER' LINER

## SPÉCIAL Rénov



ÉPAISSEUR RENFORCÉE  
PROTECTION EFFICACE



DOUCEUR  
AU TOUCHER



FACILE  
À DÉCOUPER



ÉCO-CONCEPTION:  
PROCESS  
PEU ÉNERGIVORE



FEUTRE  
100% RECYCLABLE

Surface légèrement  
fibreuse en contact  
avec le béton



Couleur : 1975 Pale Grey

Surface lisse  
en contact avec le liner



### BARRIÈRE de PROTECTION TRÈS ÉPAISSE entre les fondations et le liner :

- AMORTISSEMENT des CHOCS
- PROTECTION ANTI-POINÇONNEMENTS : l'épaisseur et la densité des fibres amortissent les éventuels éléments pointus
- GOMMAGE des ÉVENTUELLES IMPERFECTIONS des MURS en BÉTON

**CONFORT DE POSE :** découpe très facile / Ajout de liant résistant à l'eau pour apporter rigidité et flexibilité au feutre  
Coloris gris clair chiné évitant la réverbération de la lumière

**GAIN DE TEMPS important (environ 30%) :** il suffit de dérouler le feutre, pas de jointures à faire

**ESTHÉTIQUE DU CHANTIER :** BEAU FEUTRE SANS RACCORDS visuellement plus esthétique que des dalles de mousse soudées, chantier propre, bien rénové.

**RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT :** conçu avec des fibres thermofusibles peu énergivores.

**MATÉRIAUX INERTES / IMPUTRESCIBLE**



### DONNÉES TECHNIQUES

**Surface :** nappe homogène aiguilletée plat

**Fibres :** 100 % polyoléfine

**Poids total :** 750 g/m<sup>2</sup> ± 10%

**Épaisseur moyenne :** 4,10 mm ± 10%



### INSTALLATION

Nettoyer le béton pour éliminer toutes les poussières

Surface lisse : côté liner

Surface un peu fibreuse : côté béton ou bois

Se colle à l'aide d'une colle en spray étanche  
ou avec du double-face.

**ASTUCE :** découper au préalable les lés de Cover' Liner Renov  
au lieu de descendre le rouleau complet dans la piscine.

*Vendu par europalette de 6 rouleaux  
stockés verticalement*

### RÉFÉRENCES

| Dimensions  | 1,5 x 30 m    | 2 x 30 m    |
|-------------|---------------|-------------|
| Code Sommer | STRIW1975G150 | STRIW1975C2 |

**SOMMER**  
TECHNICAL

Une marque de Sommer Needlepunch

Sommer Needlepunch  
341, rue de la Mairie  
59780 Baisieux - France  
www.sommernp.com

Tél : +33 (0)3 20 64 46 46  
Fax : +33 (0)3 20 64 46 24  
E-mail : commandes@sommernp.com

Linerenov 2024-A1-0424 / Crédit photos Sommer.  
Dans un souci constant d'amélioration technique, Sommer se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.

