

# ALTO 20

Gebrauch: **Event / Ausstellungen / Ladeneinrichtung, Restaurants**  
Verwendung im Innen- und Außenbereich



Faserhöhe: ± 20 mm  
Gesamthöhe: ± 22 mm

**REALISMUS**  
**GESCHMEIDIGKEIT**  
**TRAMPLING RESISTANCE**



MERKMALE
Faserzusammensetzung: <b>mix PE / PP</b>
Fasergewicht: <b>560 g / m<sup>2</sup> ± 10%</b>
Gesamtgewicht: <b>1300 g / m<sup>2</sup> ± 10%</b>
Gerade Faser
Gekräuselte Faser
Messgerät: <b>3/8"</b>
Anzahl der Punkte/ 10 cm: <b>13 ± 1</b>
Anzahl der Rips: <b>13650 / m<sup>2</sup> ± 10%</b>
Primäre Rücken: <b>PP 135 g / m<sup>2</sup></b>
Sekundäre Rücken: <b>schwarzer Latex (SBR) 605 g / m<sup>2</sup></b>

REFERENZEN
2 x 25 m GTO20C2
4 x 25 m GTO20C4

**WICHTIG**  
Bitte vermeiden Sie es, die Chargen zu mischen, da die Farben nicht immer chargengleich sind.

**SOMMER NEEDLEPUNCH**  
341, rue de la Mairie  
59780 BAISIEUX - FRANCE  
+33(0)3 20 64 46 27  
commandes@sommernp.com  
www.sommernp.com

